塗料飛散が少なく、作業効率も大幅改善。

ワグナーXVLP技術とは？

簡単なセット方法であっという間にスプレー準備ができ、すべての調整はスプレーガンで簡単に行えます。
さらに新型エアータービン採用により、従来のHVLP技術と比較し、エアー量を大幅アップ。　塗料飛散も最小限に抑えます。
このように、作業スピードと扱いやすさを極限まで追求したワグナーの新スプレー技術です。

スプレー塗装機器を避けて長い間、刷毛とローラーを使ってこられたプロの方、またすでにスプレー塗装機器をご使用で追加の装置購入を考えている方にもご満足いただける新世代のスプレーユニットです。

注文番号：2336675

技術データ	FC 5000
消費電力	1000 W
霧化力	220 W
電圧	100 V / 50-60 Hz
最大吐出圧力	0.02 MPa
重量（本体）	8 kg
標準セット構成	FC5000タービン メタルグリップ付エアホース5m ファインスプレーアタッチメント

WAGNER

スプレーアタッチメント各種

技術データ	ファインスプレー	スタンダードスプレー	ウォールスプレー
ノズルサイズ	1,8 mm 丸型ノズル	4,1 mm スロットノズル	4,1 mm スロットノズル
コンテナー	ステンレススチール	ステンレススチール	プラスチック
容量	1000 ml	1000 ml	1400 ml
適応塗料	ワニス、低粘度塗料	エナメル、ラッカー	エマルション、ラテックス
注文番号	**233 6677**	**233 6676**	**233 6678**

アクセサリー群



名称	洗浄ブラシ	サクションチューブ ファイン（赤）	サクションチューブ（白）	漏斗	**TANOS** キャリーケース
セット数量	1	5	5	3	1
注文番号	**0514 209**	**2324 248**	**2324 249**	**2324 745**	**2340 218**

名称	**1000 ml** コンテナー	ノズルシール	エアーフィルター **FC 5000**
セット数量	1	1	3
注文番号	**2322 451**	**2323 934**	**2322 446**

日本ワグナー・スプレーテック株式会社
〒574-0057
大阪府大東市新田西町2-35
TEL: 072-874-3561　FAX: 072-874-3426

本カタログに記載された外観・仕様は、改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ営業所・販売店

XVLP
TECHNOLOGY BY WAGNER

WAGNER

XVLP（エクストラボリューム・ロープレッシャー）技術で少ない塗料飛散、作業効率アップを実現

www.wagner-xvlp.com

FinishControl 5000

- 溶剤系塗料および水性塗料の使用に適しています。
- 色替えが簡単で素早い作業性が得られます。
- ≈50 m² 小規模および中規模の塗装作業に最適です。

XVLP - 「扱いやすさ」を極限まで追求。

新型エアータービンが作業効率を最大限まで引き上げる一方で、ワグナーXVLP技術は作業者にとっての「扱いやすさ」を極限まで追求しています。

妥協知らずの研究開発によって誕生した、様々な利点を備えたエントリーモデルです。

❶洗練されたデザイン：　ひとつの基本ユニットに3つのスプレーアタッチメントが合わさることで、様々な塗料に対応できる汎用性とプロフェッショナルな塗装品質を共存させました。

❷ 軽量でコンパクト：　本体重量はわずか8kg。片手で楽々運べるユニット式スプレーヤーです。

❸ 作業効率：　塗料飛散を抑え、作業効率を大幅改善。さらにスプレーアタッチメントのクイックチェンジで、色替えもあっという間です。

❹ 簡単洗浄：　洗浄はスプレーアタッチメント部のみで、作業後の洗浄時間も大幅に短縮。

3種類のスプレーアタッチメントでさらに幅広い塗料に対応。

ワグナーXVLPの3種類のスプレーアタッチメントを利用すれば、低粘度塗料から高粘度塗料まで幅広く、高品質なスプレーが可能です。

ワニス・低粘度塗料	エナメル・ラッカー 標準	エナメル・ラッカー 高粘度	エマルション・高粘度塗料
HVLP			
XVLP			

スプレーアタッチメント		ファインスプレー 丸型ノズル	スタンダードスプレー スロットノズル	ウォールスプレー スロットノズル
ワニス 低粘度塗料		★★	★☆	☆☆
エナメル・ラッカー 溶剤系・水性	標準	★☆	★★	★★
	高粘度	★★	★★	★★
内壁用塗料 エマルション・高粘度塗料		☆☆	☆☆	★★

FC5000の特徴

軽量かつ高性能タービン
従来のHVLPと比較してエアー量を大幅アップ。
塗料飛散を抑え、高スピードな作業効率を実現。 1

DIRECT SPRAY CONTROL
ダイレクトスプレー・コントロールでスプレー作業に必要な調整は、スプレーガンで簡単に行うことができます。無段階エアー供給量調整および塗料吐出量調整で、適切な調整を確保することができます。また、スプレーパターンおよびレベル調整を行うことで、塗装対象物に適した塗装が可能です。 2

VISCO NOZZLE
特許取得済のスロットノズルで高粘度塗料に対しても高品質な霧化を約束します。（スタンダードスプレー、ウォールスプレーのみ） 3

2段階トリガー
ガンの引き金を引いた時だけタービンの電源が入るので、騒音も気になりません。 4 5

4

5

6

7

8

CLICK & PAINT SYSTEM
クリック&ペイントシステムにより、スプレーアタッチメントは、ハンドル部から素早く分離することができ、洗浄・色換えが簡単、あっという間です。 6 7 8