



※使用例。実際の商品とはデザインが異なります。

電動スプレーによる消毒/除菌の特長

- 消毒/除菌に必要な滞留時間を持つ層を均一にスプレー可能
- 粒子が細かく、拭き取り作業の手間いらず
- 広範囲かつ手の届かないところまで噴霧可能
- 手動スプレーより10倍早い

水性消毒/除菌剤の特長

- 非可燃性
- 布、プラスチック、金属、ゴム等にも使用可能
- 食品関連の使用に適している
- ※消毒/除菌剤メーカーの注意事項をよく読んでください。
- ほぼ無臭
- 人体に優しい

フレキシオ

Flexio570

消毒/除菌剤散布セット



WHY

ご存じの通り、人と人との接触による感染以外に様々な共有物に触れる事からも感染が起こります。ワグナーは、塗装のグローバルエキスパートです。私たちの使命は、様々な物(表面)に、色・保護・機能をもたらすことであり、このテクノロジーを活かし、室内・家具・手すりなど様々な物の消毒/除菌に最適です。様々な場所、物、もちろん大面積も素早く簡単に噴霧出来ます。

WHERE

日常的に使用されている領域だけでなく、病気の可能性がある人、またはすでに病気にかかった人々が訪れた場所にも特に注意を払う必要があります。

- 更衣室、トイレなどの衛生設備
- オフィススペース
- レストランおよび食品調理エリア(厨房)
- 教育施設(学校、塾など)
- 公共交通機関(電車、バスの室内及び校内)
- 公共設備、入口/出口および公共スペース
- ドアノブや手すりなど

フレキシオ 570 - セット構成

セット構成:	フレキシオ570 タービン部 エクストラファインフロントエンドアタッチメントセット* ブリリアントスプレーアタッチメント* キャリーケース 洗浄ブラシ 攪拌スティック 交換用ノズルシール* 交換用エアフィルター*
--------	---

*各スプレーアタッチメントとその他構成部品、および消耗部品は単体でもご注文頂けます。

技術データ

電源:	100 V, 50/60 Hz
消費電力:	475 W
エア圧力:	150 hPa
最大エア風量:	1100 l/min
騒音レベル:	74 dB (A)
重量:	1.9 kg
電源ケーブル:	1.7 m
注文番号:	2434351

*100V電源でご使用頂けます。

WHAT

Flexio570では**水性消毒/除菌剤のみ噴霧可能**です。
※アルコール性消毒/除菌剤、可燃性の液体はご使用頂けません。
※スプレーされた消毒/除菌剤から生じる危険性に配慮し、消毒/除菌剤容器に貼られているラベルや製造メーカーによる注意事項をよく読んで下さい。

ワグナーのスプレー技術により消毒/除菌に十分な滞留時間を持つ層を均一に散布できます。広範囲・手の届きにくい箇所にも噴霧でき、粒子が細かく拭き取り作業の手間いらずです。

FOR WHOM

消毒/除菌剤散布は、一般的に下記のグループによって行われています。このフレキシオ570を使えば、誰でも簡単に効率的に消毒/除菌が可能です。

- 清掃および衛生設備業者
- 自治体
- 管理人、商業施設および住宅施設管理者
- 医療従事者