



新しい手動ユニットは、機能性と直感的なデザインを兼ね備えています。統合されたダイナミックノブを使用して、4つの機能セクションにグループ化されたすべてのパラメーターを簡単に設定できます。

独自のカスケード特性ライン設定とTRIBO互換性によりあらゆる粉体に高い柔軟性が提供されます。新しい手動ガンPEM-X1との組み合わせで、手動ユニットは完璧なコーティング結果をもたらします。粉末の供給は元の容器から直接行われます- オプションで60lステンレスタンクも使用可能です。



## 取り扱い可能な材料

- ポリエステル粉体塗装
- アクリルパウダーコーティング
- エポキシ粉体塗装
- フッ素樹脂粉体塗装
- メタリック粉体塗料
- 特殊効果粉体塗装

技術データ	スプリントエアフルイドXE
入力電圧	100V
入力電力	40W
入力周波数	50-60 Hz
保護等級	IP 64
エア圧力範囲	0.6 - 0.8 Mpa, 6.0 - 8.0 bar, 87 - 116 PSI
エア接続径	G 1/4" ハイカップラッププラグ
排気エアフロー	0.05 - 20.0 Nm <sup>3</sup> /h
動作温度範囲	41.0 - 113.0 °F (5 - 45 °C)
重量	83.8 lb (38.0 kg)

## 特徴

- 空冷回路に高性能カスケードを備えたコロナハンドガン
- 安定した信頼できるコーティング性能
- クローズドループ気流制御 (AFC) は、空気圧と体積を継続的に測定および修正し、正確で最適なコーティング結果を保証します
- いつも同じ最良の結果を得るための完全電子制御ユニット
- 高品質の塗装品質に最適なパウダー供給・調製
- コーティングパラメーターを迅速かつ簡単に調整するための明確でユーザーフレンドリーな操作インターフェース
- 50のコーティングレシピを保存できるため、多くの色やオブジェクトの変更に最適です。



スプリントXEエアフルイド - ボックスフィード		
ボックスフィード	品番	製品名
Sprint XE Unit - Box Feed	2298051	スプリント XE A/F標準セット

スプリントXEエアフルイド - ホッパーフィード		
ホッパーフィード	品番	製品名
Sprint XE Unit - Hopper Feed	2298055	スプリント XE - 60L標準セット
ホッパー種類	品番	製品名
60L ホッパー	264268	スプリント60L パウダータンク
25L ホッパー	264224	スプリント 25Lパウダータンク
3L ホッパー	2304157	スプリント 3Lパウダータンク



Manual Sprint XE  
Box Feed  
(2298051)

### スプリント XE Box Feed 構成アイテム

- コロナマニュアルガン PEM-X1
- コントローラー EPG-Sprint XE
- インジェクター PI-F1
- フルイドキャップ付きサクシジョンランス
- 振動台付きデバイスカート
- ガンケーブルとパウダーホースの長さ5m (Ø 11mm)
- 電源コード長 (3m)
- アースケーブル(10m)



Manual Sprint XE  
Hopper Feed  
(2298055)

### スプリント XE Hopper Feed 構成アイテム

- コロナマニュアルガンPEM-X1
- コントローラー EPG-Sprint XE
- インジェクター PI-F1
- デバイスカート (振動台付きはオプション)
- ガンケーブルとパウダーホースの長さ5m (Ø 11mm)
- 電源コード長 (3m)
- アースケーブル(10m)
- 接続ホースセット

\*60Lホッパー付\*



アクセサリ・消耗品	品番
PEM-X1 コロナガン	2322587
PEM-X1 CG (カップガンキット)	2298172
フラットノズル X1	2321976
電極保護ウエッジ X1	2320488
コレクターノズル PI-F1	241225
電極ホルダ X1 フラットノズル用	2322529
丸ノズルセット 丸電極付き	2322493

日本ワグナー・スプレーテック (株)  
大阪府大東市新田西町 2-3 5  
電話 072-874-3561  
FAX 072-874-4684

www.wagner-group.com/jp