

高性能プロテクティブ コーティング

パワーコート シリーズ



アクセサリ

エアレスガン



GM-1

重防食コーティングに最適。耐久性に優れた品質。パワフルで長寿命
耐圧35MPaと53MPaの2種



ベクターグリップ

最新技術の操作性と耐久性
最大使用圧25MPa

ホース



高圧ホース

耐圧53MPa
1/4・3/8
1.5, 10, 15m



高圧ホース

耐圧40MPa
3/8
長さ各種あり



イエローホース

耐圧21MPa
1/4・3/8
長さ各種あり

ガンフィルター



50/100/150の3種



30/50/100/180の4種

チップ



Profiチップ



トレードチップ



HEAチップ

攪拌機



5ガロン用・55ガロン用の2種



プロテクティブ・コーティング



AirCoat 技術データ

	423
SPECIFICATIONS	
エアモーター径(インチ)	4
圧力比	23:1
最大吐出量	0.50GPM(1.66L)
最大空気圧力(MPa)	0.81 MPa
最大作動圧力(MPa)	18.6 MPa
WALL型	
ポンプのみ(品番)	0533423W
CART型	
ポンプのみ(品番)	2300423C
STAND型	
ポンプのみ(品番)	0533423S

PowrCoat 技術データ

	630	1045	1064
SPECIFICATIONS			
エアモーター径(インチ)	6	10	10
圧力比	30:1	45:1	64:1
ストローク長(インチ)	4.0	4.75	4.75
最大圧力(MPa)	24.0 MPa	31.0 MPa	44.1 MPa
最大エア圧力(MPa)	0.8 MPa	0.69 MPa	0.69 MPa
常用流量60サイクル/分	1 gal (3.6 l)/min	4 gal (15.2 l)/min	3 gal (11.3 l)/min
エア消費量概算	25.0 SCFM (0.71 m ³ /min)	43.0 SCFM (1.22 m ³ /min)	57.7 SCFM (1.63 m ³ /min)
最大エア消費量	40	172	174
1 サイクル吐出量(cc)	61	254	188
カートタイプ品番	2300630C	2301045C	2301064C
壁マウントタイプ品番	0533630W	05331045W	05331064W
200Lドラムサクシオン(オプション)	0533247 (3/4")	0533259 (1")	0533259 (1")

オプション:エアケアオイル(250ml):2235501、潤滑油:2205504



小~中規模塗装に最適