

特長比較 プロ vs. グリップ

特長	プロ	グリップ
頑丈な硬質ハウジング	✓	✓
リバーシブルシートと交換可能なボール弁	-	✓
材料通過経路外に装着されたスプリング	-	✓
改善されたスプレー締切	✓	✓
さらに軽いトリガー	-	✓
グリップのサイズ交換	-	✓
フィルター交換に一体型レンチ	✓	✓
ハンドル内フィルター	✓	✓
スライド式トリガーロック	✓	✓

技術データと注文番号

	ベクタープロ	ベクターグリップ
最大スプレー圧力	25 MPa / 3600 PSI	25 MPa / 3600 PSI
ホース接続部	M16x1.5 (NPSM 1/4")	M16x1.5 (NPSM 1/4")
ディフューザーねじサイズ	G7/8 - 14 UN - 2A	G7/8 - 14 UN - 2A
塗料通過経路の素材	鋼、アルミニウム、PTFE、硬質合金	鋼、アルミニウム、PTFE、硬質合金
作業環境温度	5° ~ 40° C	5° ~ 40° C
最大材料温度	43° C	43° C
最大騒音レベル	81 dB(A)	81 dB(A)
重量	600 g	663 g
注文番号	2247051	2247050

アクセサリー



ベクターシリーズのチップ取付口は G-ネジ(7/8") です。F-ネジ(11/16")のチップボディ、アクセサリーを使用する場合は、同梱されている専用アダプター (注文番号 0553300) を取り付けます。

注文番号	製品名	ネジタイプ
0553300	F-ネジ アダプター	-
0289390	トレードチップボディ G-ネジ	G (7/8")
450-100A	タイタンチップボディ G-ネジ	G (7/8")
0556040	トレードチップボディ F-ネジ	F (11/16")
450-300	タイタンチップボディ F-ネジ	F (11/16")
0538228	ハンドルグリップ、S	-
0538229	ハンドルグリップ、M	-
0538230	ハンドルグリップ、L	-
2999320	延長ガンキャップ 15 cm	-
2999321	延長ガンキャップ 30 cm	-
2999322	延長ガンキャップ 45 cm	F (11/16")
2999323	延長ガンキャップ 60 cm	-
96015	延長ガンキャップ 回転ジョイント付 100 cm	-
96016	延長ガンキャップ 回転ジョイント付 200 cm	F (11/16")
96017	延長ガンキャップ 回転ジョイント付 300 cm	-
97020	回転ジョイントセット	-

本カタログに掲載された外観・仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



お問い合わせは下記販売店まで：

日本ワグナー・スプレーテック株式会社 www.wagner-group.com
 〒574-0057 大阪府大東市新田西町 2-35 TEL. 072-874-3561 (代表) FAX. 072-874-3426

ベクターシリーズ

ベクタープロ/ベクターグリップ

WAGNER 次世代エアレスガン
最新技術の操作性と耐久性

wagner-group.com

業界最新技術!

ベクタープロ

塗装のプロに。ワグナー最新エアレスガン

頑丈設計デザインでプロの作業条件に理想的

快適な作業：軽くなったトリガーとスライド式トリガーロック

ハンドル部の簡単洗浄とスムーズなスィベルジョイント

一体型トリガーレンチでフィルター交換も簡単

ベクターグリップ

追加特長でさらに快適な作業を。

ベクタープロのすべての特徴と、以下の追加特長を備えます：

どんな手にも最適なフィット：交換可能な3つのハンドルグリップ (S, M, L)

さらに長寿命化：頑丈なパッキン、回転式シート、単体交換可能なボール弁、材料通過経路外に装着されたスプリング

2種類のトリガーを標準装備：2フィンガーと4フィンガー

3つのフックでほとんどの条件下で吊り下げ可能

摩耗部品のコスト効率：単体交換可能なボール弁と、回転式シート

さらに軽いトリガーで疲労知らずの作業

ベクタープロ/ベクターグリップ

VECTOR

スライド式トリガーロック

作業中断時の安全
ロックを片手で

